

## Pflege und Reinigung von freistehenden Wannen und Aufsatzbecken von

Die einzigartige Herstellung der Badewannen und Aufsatzbecken garantiert höchste Qualität.  
Alle Produkte werden in Handarbeit hergestellt und unterliegen strengsten Oberflächenkontrollen.

**Hinweis:** Eventuelle Luftlöcher, Schrumpflinien und Mängel an der Unterseite der Badewanne (die nicht sichtbar sind wenn die Badewanne aufgestellt ist) beeinträchtigen die Funktion der Wanne in keiner Weise und werden nicht als Defekte betrachtet.

**Mit dem Anbringen der Badewannenfüsse und dem Einbau der Wanne erklärt der Kunde, dass die Badewanne / Aufsatzbecken keinen Mangel aufweist.**

Wir empfehlen, die Wanne von einem qualifizierten Installateur einbauen zu lassen. Die Montageanleitung muss befolgt werden. Für eine falsche Installation wird keine Haftung übernommen.

### Tägliche Reinigung

Die Produkte von Victoria & Albert bestehen aus QUARRYCAST®, einem speziellen Material aus Mineralguss. QUARRYCAST® ist äusserst schlagfest und säurebeständig. QUARRYCAST® ist bis 110°C hitzebeständig und bakteriologisch unbedenklich. QUARRYCAST® ist absolut porenfrei und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Dank der glatten Oberfläche bleiben kaum Schmutzpartikel haften.

Bitte verwenden sie keine scheuernden Badreiniger. Spritzen Sie den Flüssigreiniger in die vorher angefeuchtete Badewanne / Aufsatzbecken und reiben Sie die Fläche mittels einem feuchten Baumwolltuch aus. Anschliessend mit Wasser nachspülen.

**Die Verwendung von Mikrofaser-tüchern kann die Oberfläche mit der Zeit matt werden lassen !!**

**KALK:** Die Wanne kann problemlos entkalkt werden. Dazu verwenden Sie ein handelsübliches Entkalkungsmittel, welches Sie auf ein weiches Tuch geben und damit Kalkrückstände in der Wanne entfernen. Anschliessend mit Wasser nachspülen.

**KRATZER:** Durch den täglichen Gebrauch können feinste Kratzer entstehen. Man sieht nicht den Kratzer, sondern den Schmutz, welcher sich in den Kratzern ablagert.

Kaufen Sie sich in der Drogerie einen FLECKENSCHWAMM. (Wird auch unter der Bezeichnung Wunderschwamm" verkauft.)

Den Schwamm anfeuchten und zwei bis drei Mal über die Stelle reiben. Und schon ist der Schmutz entfernt und die Oberfläche wieder schön.



**AUFFRISCHEN DER WANNE:** Mit den Jahren kann es sein, dass die Oberfläche durch den Gebrauch etwas matt wird.

Mittels Autopolitur und einer Poliermaschine wie man Sie bei der Autopflege benutzt, inkl. Lammfell-Polierscheiben, kann die Oberfläche der Wanneninnenseite wieder auf Hochglanz gebracht werden. Zuvor muss die Wanne jedoch entkalkt und sauber gereinigt werden.

**SEHR TIEFE KRATZER ODER BESCHÄDIGUNGEN:** Sollte durch ein Missgeschick die Oberfläche beschädigt worden sein, kann die Badewanne an dieser Stelle mittels Schleifmittel wie sie der Karoseriespengler verwendet, ausgeschliffen und danach wieder hochglanzpoliert werden. Telefonieren Sie uns! (Hotline 078 / 752 62 11) Wir teilen Ihnen mit, wie Sie vorgehen müssen.

### Überstreichen der Aussenseite:

Die Wanne kann aussen problemlos übermalt werden. Um ein sauberes Resultat zu erreichen empfehlen wir, die Wanne einem Spritzwerk zu übergeben, welches Ihnen die Wanne nach Ihrer Vorstellung überspritzt. (Gleich wie bei einem Auto.)

Auf Anfrage liefern wir Ihnen Ihre Wanne in jedem erdenklichen RAL- oder Pantone-Farbton inklusive Klartackversiegelung.

**Die Wannen der PREMIUM-Line sind von Werk aus auch schwarz Klavierlack (nur Aussenseite) erhältlich.**